Ref: 55SUP216-288PO/300

Serie Atlantic Plus compacto

Armarios compactos IP55 // (192-288 módulos)

Armario distribución superficie compacto IP55. PO 216-288 mod. prof. 300



Características principales

Aplicación:	Terciario (grandes instalaciones)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	2110 x 730 x 300
Capacidad/Número de módulos:	216-288
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	2110 x 730 x 300
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	1900 x 0 x 0

Ref: 55SUP216-288PO/300

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	216-288
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Maneta + inserto doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	1x4P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave zamak incluida

Materiales

Material cierre:	Inserto en zamak y maneta en poliamida gris RAL 7016
Material junta:	Poliuretano
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintado poliéster gofrado
Espesor cuerpo (mm):	1,2
Espesor puerta (mm):	1,2
Espesor panel superior/inferior (mm):	1,2
Espesor laterales (mm):	1,2

Ref: 55SUP216-288PO/300

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 85

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 630 (según tipo de accesorio)

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
396,3	495,3	594,4	693,5	792,5

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Se suministran montados en embalaje único que contiene:
Armario
Puerta
Bastidor
Zócalo
Bolsa de accesorios: Pack elevación y fijación, tapas, pasacables, tornillería y llave

Tipo embalaje - Unitario: Caja

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 2.15 x 0.745 x 0.275

Peso neto unitario (kg): 72,923

Peso bruto unitario (kg): 80,215

Códigos

Código GTIN-13: 8431044143828

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000058

Ref: 55SUP216-288PO/300

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/55SUP216-288PO300.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/55SUP216-288PO300.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92962