**Ref: 55SUP216-288PT/300**

# Serie Atlantic Plus compacto

## Armarios compactos IP55 // (192-288 módulos)

Armario distribución superficie compacto IP55. PT 216-288 mod. prof. 300



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Terciario (grandes instalaciones) |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Superficie |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 2110 x 730 x 300 |
| **Capacidad/Número de módulos:** | 216-288 |
| **Calidad del material:** | Acero laminado en frío |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP55 |
| **Resistencia al impacto:** | IK09 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +40 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 2110 x 730 x 300 |
| **Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1900 x 0 x 0 |
| **Puerta cristal hueco visto - AltoxAncho (mm):** | 1810 x 500 |

## Ref: 55SUP216-288PT/300

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Capacidad/Número de módulos:** | 216-288 |
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Transparente única |
| **Puerta reversible:** | Sí |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Tipo de cuerpo:** | Compacto |
| **Tipo de cierre:** | Maneta + inserto doble barra 5 mm |
| **Placa:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |
| **Nº de cierres:** | 1x4P |
| **Cierre - Tipo llave:** | Doble barra 5 mm Llave zamak incluida |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material de puerta/tapa/ventana:** | Vidrio templado |
| **Material cierre:** | Inserto en zamak y maneta en poliamida gris RAL 7016 |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Color:** | Blanco RAL 9003 |
| **Acabado:** | Pintado poliéster gofrado |
| **Espesor cuerpo (mm):** | 1,2 |
| **Espesor puerta (mm):** | 4 |
| **Espesor panel superior/inferior (mm):** | 1,2 |
| **Espesor laterales (mm):** | 1,2 |

## Ref: 55SUP216-288PT/300

### Cargas máximas

**Carga máxima total (kg):** 85

### Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Intensidad nominal (A):** Hasta 630 (según tipo de accesorio)

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 396,3 | 495,3 | 594,4 | 693,5 | 792,5 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

### Certificados y normativa

**Directiva:** 2014/35/EU

**Normas:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Packaging

**Suministro:** Se suministran montados en embalaje único que contiene:
Armario
Puerta
Bastidor
Zócalo
Bolsa de accesorios: Pack elevación y fijación, tapas, pasacables, tornillería y llave

**Tipo embalaje - Unitario:** Caja

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 1

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 2.15 x 0.745 x 0.275

**Peso neto unitario (kg):** 73,866

**Peso bruto unitario (kg):** 81,253

### Códigos

**Código GTIN-13:** 8431044143835

**Código arancelario:** 85381000

**Código ETIM 9.0:** EC000058

## Ref: 55SUP216-288PT/300

### Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/55SUP216-288PT300.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/55SUP216-288PT300.pdf |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92962 |