Ref: ABS705025

Serie ABS Basic

Armarios en ABS termoplástico

Armario mural termoplástico ABS 700x500x250. Puerta opaca con placa



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	700 x 500 x 250
Calidad del material:	ABS

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	700 x 500 x 250
Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):	580 x 425
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	657 x 450 x 0

Ref: ABS705025

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Triángulo 10
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	2
Cierre - Tipo llave:	Triángulo Llave triángulo incluida

Materiales

Material cierre:	Cierre ABS
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Espesor placa (mm):	1

Ref: ABS705025

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 690

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
68,6	85,8	102,9	120,1	137,2

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208

Packaging

Suministro: Suministrado en caja de cartón en embalaje individual
Placa de montaje incluida
Bolsa de accesorios:
Soporte de pared
Tornillos de fijación para la placa de montaje
Llave triangular de 8 mm
El armario ABS806026 incluye soportes para la placa

Tipo embalaje - Unitario: Caja

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.705 x 0.505 x 0.26

Peso neto unitario (kg): 10,1

Peso bruto unitario (kg): 11,11

Códigos

Código GTIN-13: 8431044370255

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000261

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Ref: ABS705025

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ABS705025.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ABS705025.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ABS705025.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/