Ref: AE7050

Serie ICT: Registros Secundarios de empotrar IP33

Registros secundarios de empotrar IP33

ICT registro secundario empotrar IP33 746x546 con placa hidrófuga



Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado
Tipo de producto:	Registro secundario

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK07
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	746 x 546 x 150
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	720 x 520 x 160

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Hidrófuga
Nº de puertas:	1
Nº de cierres:	1x1P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida

Ref: AE7050

Materiales

Calidad del material:	Acero laminado en frío
Material cierre:	Poliamida
Material placa:	Madera hidrófuga
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintado poliéster gofrado
Espesor placa (mm):	10

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje de cartón individual por múltiplo de embalaje, completamente desmontados Bolsa de accesorios para su ensamblaje Llave
Tipo embalaje - Unitario:	Sin embalaje
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.813 x 0.561 x 0.044
Peso neto unitario (kg):	7,365
Peso bruto unitario (kg):	8,102

Códigos

Código GTIN-13:	8431044275802
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000374

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas

Ref: AE7050

Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/AE7050.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92815