Ref: AM55100

Serie ICT: Registros Secundarios de superficie IP55

Registros secundarios de superficie IP55

ICT registro secundario superficie IP55 550x1000 con placa hidrófuga



Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Tipo de producto:	Registro secundario

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	600 x 1050 x 150

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble
Puerta reversible:	Sí
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Madera
Nº de puertas:	2
Nº de cierres:	4x1P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida

Ref: AM55100

Materiales

Calidad del material:	Acero laminado en frío
Material cierre:	Poliamida
Material placa:	Madera
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintado poliéster gofrado
Espesor placa (mm):	10

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208; UNE-EN 60670-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje de cartón individual Bolsa de accesorios para su ensamblaje Llave Tapas pasacables
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.562 x 1.012 x 0.172
Peso neto unitario (kg):	23,412
Peso bruto unitario (kg):	25,753

Códigos

Código GTIN-13:	8431044275208
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000374

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas

Ref: AM55100

Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/AM55100.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/91210