Ref: BIG1656040PO/INX

Serie Argenta Plus BIG-INOX

Armarios compactos en acero inoxidable IP65

Armario autoportante BIG INX IP65 1650x600x400. Puerta opaca con placa



Características principales

Aplicación:	Ambientes corrosivos,Alimentación
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1650 x 600 x 400
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 304

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Grado de protección NEMA:	1, 4, 4x, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1650 x 600 x 400
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	300 x 200
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	1560 x 510 x 357

Ref: BIG1656040PO/INX

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	Sí
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	1x4P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Cilindro perfilado no incluido

Materiales

Material cierre:	Cierre BIG-INOX
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Acabado:	Satinado Scotch 320
Espesor cuerpo (mm):	1,5
Espesor puerta (mm):	2
Espesor placa (mm):	3
Espesor tapa pasacables (mm):	2

Ref: BIG1656040PO/INX

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 3200 (según tipo de accesorio)

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
320,1	400,1	480,2	560,2	640,2

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados con film protector, sobre palé, y protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil
La placa se suministra montada
Llave

Tipo embalaje - Unitario: Palet

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 1.77 x 0.7 x 0.55

Peso neto unitario (kg): 90,421

Peso bruto unitario (kg): 99,463

Códigos

Código GTIN-13: 8431044216461

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000261

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Ref: BIG1656040PO/INX

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/BIG1656040POINX.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/BIG1656040POINX.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/BIG1656040POINX.pdf
Plano producto EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.BIG1656040POINX.edz
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/