**Ref: BIG20012050POD/INX**

# Serie Argenta Plus BIG-INOX

## Armarios compactos en acero inoxidable IP65

Armario autoportante BIG INX IP55 2000x1200x500. Puerta opaca doble con placa



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Ambientes corrosivos,Alimentación |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Autoportante |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 2000 x 1200 x 500 |
| **Calidad del material:** | Acero inoxidable AISI 304 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP55 |
| **Grado de protección NEMA:** | 1, 12 |
| **Resistencia al impacto:** | IK10 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +60 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 2000 x 1200 x 500 |
| **Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):** | 300 x 200 |

## Ref: BIG20012050POD/INX

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca doble |
| **Puerta reversible:** | Sí |
| **Nº de puertas:** | 2 |
| **Tipo de cuerpo:** | Compacto |
| **Tipo de cierre:** | Maneta de palanca + cilindro perfilado doble barra |
| **Placa:** | Sí |
| **Tipo de placa:** | Lisa |
| **Placa ajustable:** | Sí |
| **Placa perforada:** | No |
| **Nº de bisagras:** | 4 |
| **Nº de cierres:** | 1x4P |
| **Cierre - Tipo llave:** | Doble barra 5 mm Puerta inactiva con cierre interior de 2 puntos. Cilindro perfilado no incluido |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material cierre:** | Cierre BIG-INOX |
| **Material placa:** | Acero galvanizado |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Acabado:** | Satinado Scotch 320 |
| **Espesor cuerpo (mm):** | 1,5 |
| **Espesor puerta (mm):** | 2 |
| **Espesor placa (mm):** | 3 |
| **Espesor tapa pasacables (mm):** | 2 |

## Ref: BIG20012050POD/INX

### Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Intensidad nominal (A):** Hasta 3200 (según tipo de accesorio)

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 660,0 | 825,0 | 990,0 | 1155,0 | 1320,1 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

### Certificados y normativa

**Directiva:** 2014/35/EU

**Normas:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Packaging

**Suministro:** Suministrados con film protector, sobre palé, y protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil
La placa se suministra montada
Llave

**Tipo embalaje - Unitario:** Palet

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 1

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 2.12 x 1.25 x 0.65

**Peso neto unitario (kg):** 177,317

**Peso bruto unitario (kg):** 195,048

### Códigos

**Código GTIN-13:** 8431044486963

**Código arancelario:** 85381000

**Código ETIM 9.0:** EC000261

### Sostenibilidad

**Fin de vida del producto:** No necesita operaciones de reciclaje específicas

**Embalaje:** 100% cartón reciclable

## Ref: BIG20012050POD/INX

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/BIG20012050PODINX.stp |
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/BIG20012050PODINX.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/BIG20012050PODINX.pdf |
| **Plano producto EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.BIG20012050PODINX.edz |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92871 |