Ref: BIG2006040PO

Serie Argenta Plus BIG

Armarios compactos en acero laminado IP55-IP65

Armario autoportante compacto IP65 BIG 2000x600x400. Puerta opaca con placa



Características principales

Aplicación:	Grandes proyectos de ingeniería
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	2000 x 600 x 400
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Grado de protección NEMA:	1, 4, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	2000 x 600 x 400
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	370 x 270
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	1910 x 510 x 357

Ref: BIG2006040PO

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Embellecedor + inserto doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	Sí
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	1x4P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave zamak incluida

Materiales

Material cierre:	Inserto en zamak y maneta en poliamida azul RAL 5013
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Imprimado y pintado poliéster gofrado
Espesor cuerpo (mm):	1,5
Espesor puerta (mm):	2
Espesor placa (mm):	3
Espesor tapa pasacables (mm):	1,2

Ref: BIG2006040PO

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 3200 (según tipo de accesorio)

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
380,2	475,2	570,2	665,3	760,3

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil
La placa se suministra montada
Llave

Tipo embalaje - Unitario: Palet

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 2.175 x 0.7 x 0.55

Peso neto unitario (kg): 116,495

Peso bruto unitario (kg): 128,144

Códigos

Código GTIN-13: 8431044187136

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000261

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Ref: BIG2006040PO

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/BIG2006040PO.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/BIG2006040PO.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/BIG2006040PO.pdf
Plano producto EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.BIG2006040PO.edz
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/91206