Ref: BT4

Serie Pequeña Electrificación

Pequeña electrificación

Cofret distribución superficie 4 módulos precintable



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	04
Número de filas:	1x4

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Presión de bola (ºC):	70
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	130 x 85 x 64

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Sin tapa
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No

Ref: BT4

Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material marco:	Poliestireno (PS)
Color base:	Blanco RAL 9003
Color marco:	Blanco RAL 9003

Ref: BT4

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
2,7	3,3	4,0	4,7	5,3

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministradas en embalaje individual
Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales

Tipo embalaje - Unitario: Retráctil

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 24

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.007 x 0.31 x 0.42

Peso neto unitario (kg): 0,099

Peso bruto unitario (kg): 0,108

Códigos

Código GTIN-13: 8431044241500

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000214

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Ref: BT4

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/