Ref: CDN4G/R

Serie Ecology

Cofrets en superficie IP65

Cofret distribución ABS IP65 1x4 módulos. Puerta transparente N&T



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución),Energías renovables
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	4
Número de filas:	1x4

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Presión de bola (ºC):	70
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60
Temperatura máxima materiales (ºC):	+80
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	177 x 102 x 105
Entrada de cables superior (mm):	1xM25

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente

Ref: CDN4G/R

Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Nº de puertas:	1
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	Sí
Sección de cable neutro y tierra (mm²):	1x(16-35)+5x(10-25)
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Ref: CDN4G/R

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
5,0	6,2	7,5	8,7	10,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales
Raíl simétrico TH35x7,5 en envolventes de una fila de módulos y bastidor compacto en envolventes de dos o más filas de módulos Se suministran montados en todas las referencias
Bolsa de accesorios:
Tapones herméticos
Tornillos para cierre de tapa-base
Tapa cubre módulos gris (6 módulos)
Tiras identificativas de módulos

Tipo embalaje - Unitario: Retráctil

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 15

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.177 x 0.102 x 0.105

Peso neto unitario (kg): 0,47

Peso bruto unitario (kg): 0,517

Códigos

Código GTIN-13: 8431044285436

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000214

Sostenibilidad

Ref: CDN4G/R

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CDN4GR.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CDN4GR.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CDN4GR.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/93056