Ref: COM12012020/BMP

Serie Cuadros de obra metálicos

Cuadros provisionales de obra metálicos

Cuadro de obra metálico IP65 4x26 (104) módulos trifásico 250A



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	104
Número de filas:	4x26

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Bases de enclavamiento	67	3P+N+T	32	400
2	Bases de enclavamiento	67	3P+T	32	400
2	Bases de enclavamiento	67	3P+N+T	16	400
2	Bases de enclavamiento	67	3P+T	16	400
3	Base de enclavamiento	67	2P+T	16	230
4	Bases tipo schuko	67	2P+TT	16	230
2	Bases grúa	67	3P+N+T	63	230
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Ref: COM12012020/BMP

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	4P	63	400
2	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	4P	32	400
2	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	3P	32	400
2	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	4P	16	400
2	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	3P	16	400
5	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	2P	16	230
4	Int. Diferenciales	AC	-	30	4P	63	400
3	Int. Diferenciales	AC	-	30	4P	40	400
1	Int. Diferencial	AC	-	30	2P	40	230
1	Int. General (IGA)	C	10	-	4P	250	400

Datos técnicos

Grado de protección: IP65

Resistencia al impacto: IK08

Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (ºC): 960

Rango de temperatura ambiente (ºC): -25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm): 1200 x 1590 x 270

Características complementarias

Seta de emergencia: Sí Asociada a bobina de mínima tensión

Tipo de puerta/ventana/tapa: Opaca

Puerta reversible: No

Protección UV: Sí

Tipo de cierre: Doble barra 5 mm

Nº de cierres: 4x1P

Cierre - Tipo llave: Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida

Precintable: No

Enlazable: No

Incorpora Raíl DIN: No

Ref: COM12012020/BMP

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No
Material cierre:	Inserto, paletón y carcasa en poliamida gris RAL 7037
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintado poliéster gofrado

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230/400
Intensidad nominal (A):	250
Sistema de tensión eléctrica (AC):	Trifásico

Ref: COM12012020/BMP

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos

Packaging

Suministro:	Suministrados completamente montados según las especificaciones de cada referencia Introducidos en embalaje individual de cartón
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	1.2 x 1.59 x 0.27

Códigos

Código GTIN-13:	8431044220598
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 9.0:	EC000484

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/93064