Ref: COM40PR67/P

Serie Cuadros de obra plásticos

Cuadros provisionales de obra plásticos

Cuadro provisional de obra sobre env. Pryma IP65 2x13 (26) módulos monof. 40A



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	26
Número de filas:	2x13

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Bases tipo Schuko	67	2P+TT	16	230
4	Bases de enclavamiento	67	2P+T	16	230
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
5	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	2P	16	230
1	Int. Diferencial	AC	-	30	2P	40	230
1	Int. General (IGA)	C	10	-	2P	40	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (ºC):	960
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Ref: COM40PR67/P

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	504 x 664 x 265

Características complementarias

Seta de emergencia:	Sí Asociada a bobina de mínima tensión
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Con tornillos
Precintable:	Sí
Enlazable:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Color:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230
Intensidad nominal (A):	40
Sistema de tensión eléctrica (AC):	Monofásico

Ref: COM40PR67/P

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos

Packaging

Suministro:	Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.51 x 0.67 x 0.27
Peso neto unitario (kg):	12,704
Peso bruto unitario (kg):	13,974

Códigos

Código GTIN-13:	8431044416069
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 9.0:	EC000484

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/93064