Ref: COM706020/BMP

Serie Cuadros de obra metálicos

Cuadros provisionales de obra metálicos

Cuadro de obra metálico IP65 4x12 (48) módulos trifásico 63A



Características principales

Aplicación: Construcción

Apto para instalación en exterior: No

Tipo de instalación: Mural

Calidad del material: Acero laminado en frío

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos: 48

Número de filas: 4x12

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Base de enclavamiento	67	3P+N+T	32	400
1	Base de enclavamiento	67	3P+T	32	400
1	Base de enclavamiento	67	3P+T	16	400
1	Base de enclavamiento	67	2P+T	16	230
4	Bases tipo Schuko	67	2P+TT	16	230
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	4P	32	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	3P	32	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	3P	16	400
3	Int. Magnetotérmicos	C	10	-	2P	16	230
1	Int. Diferencial	AC	-	30	4P	63	400
1	Int. Diferencial	AC	-	30	4P	40	400
1	Int. Diferencial	AC	-	30	2P	40	230
1	Int. General (IGA)	C	10	-	4P	63	400

Datos técnicos

Grado de protección: IP65

Resistencia al impacto: IK08

Ref: COM706020/BMP

Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (ºC):	960
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	700 x 635 x 270

Características complementarias

Seta de emergencia:	Sí Asociada a bobina de mínima tensión
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Nº de cierres:	2x1P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida
Precintable:	No
Enlazable:	No
Incorpora Raíl DIN:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No
Material cierre:	Inserto, paletón y carcasa en poliamida gris RAL 7037
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintado poliéster gofrado

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230/400
Intensidad nominal (A):	63
Sistema de tensión eléctrica (AC):	Trifásico

Ref: COM706020/BMP

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos

Packaging

Suministro:	Suministrados completamente montados según las especificaciones de cada referencia Introducidos en embalaje individual de cartón
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.73 x 0.655 x 0.115
Peso neto unitario (kg):	33,662
Peso bruto unitario (kg):	37,028

Códigos

Código GTIN-13:	8431044220567
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 9.0:	EC000484

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/93064