Ref: CSN12PT/PLUS

Serie Sistema Eco-Star

Cofret + módulo de extensión

Cofret tomas corriente CSN12PT y cofret distribución CSNPLUS IP65 1x12 mód.



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución)
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	12
Número de filas:	1x12
Componentes:	CSN12PT + CSNPLUS

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Presión de bola (ºC):	70
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60
Temperatura máxima materiales (ºC):	+80
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	436 x 452 x 147
Entrada de cables superior (mm):	8xM20-2xM25/32-1xM40/2xM20-1xM40
Entrada de cables inferior (mm):	4xM20-2xM25-2xM32-1xM40/2xM20-1xM40
Oblongo trasero (mm):	2xOB 25/32/25-2xOB25x25

Ref: CSN12PT/PLUS

Características complementarias

Seta de emergencia:	No
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	2
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales.
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: CSN12PT/PLUS

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.15 x 0.47 x 0.44
Peso neto unitario (kg):	2,751
Peso bruto unitario (kg):	3,026

Códigos

Código GTIN-13:	8431044122380
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000379

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92954