Ref: CSN4PT/R

Serie Star

Cofrets para tomas de corriente IP65

Cofret para tomas de corriente IP65 1x4 mód. Regleta N&T y ventana transp.



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución)
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	4
Número de filas:	1x4

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Presión de bola (ºC):	70
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60
Temperatura máxima materiales (ºC):	+80
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	385 x 102 x 105
Entrada de cables posterior (mm):	2xM20

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente

Ref: CSN4PT/R

Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave (ref. 92150) o cierre triangular de 8 mm (ref. 22069), disponibles como accesorios opcionales.
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	Sí
Sección de cable neutro y tierra (mm²):	1x(16-35)+5x(10-25)
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Ref: CSN4PT/R

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
10,0	12,5	15,0	17,5	20,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual de cartón. Cuando se envían varios artículos juntos, se agrupan con film transparente
La envolvente se suministra con las ventanas ensambladas en la tapa y las bisagras fijadas en la base, dejando la tapa totalmente libre para facilitar la manipulación por parte del instalador
Los raíles se suministran montados en todas las referencias
Bolsa de accesorios:
Tornillos base/tapa
Tapa cubre módulos gris (6 módulos)
Tiras identificativas de módulos
Tapones herméticos
Bisagras tapa-base

Tipo embalaje - Unitario: Retráctil

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 6

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.385 x 0.102 x 0.105

Peso neto unitario (kg): 0,679

Peso bruto unitario (kg): 0,747

Códigos

Código GTIN-13: 8431044284590

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000379

Ref: CSN4PT/R

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CSN4PTR.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CSN4PTR.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CSN4PTR.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/93056