**Ref: CSNPLUS**

# Serie Star

## Cofrets para tomas de corriente IP65

Cofret para tomas de corriente IP65 módulo adicional



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Industriales (Cofrets estancos y de distribución) |
| **Apto para instalación en exterior:** | Sí |
| **Tipo de instalación:** | Superficie |
| **Calidad del material:** | ABS |

## Capacidad modular

| | |
|---|---|
| **Capacidad/Número de módulos:** | - |
| **Número de filas:** | - |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP65 |
| **Resistencia al impacto:** | IK08 |
| **Resistencia al hilo incandescente (ºC):** | 650 |
| **Presión de bola (ºC):** | 70 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +60 |
| **Temperatura máxima materiales (ºC):** | +80 |
| **Clase de aislamiento eléctrico:** | Clase II |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 436 x 142 x 127 |
| **Entrada de cables superior (mm):** | 2xM20-1xM40 |
| **Entrada de cables inferior (mm):** | 2xM20-1xM40 |
| **Oblongo trasero (mm):** | 2xOB25x25 |

## Ref: CSNPLUS

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca |
| **Sujeción de puerta/tapa/ventana:** | Atornillado |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Protección UV:** | Sí |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Tipo de cierre:** | Con tornillos |
| **Precintable:** | Sí |
| **Enlazable:** | Sí |
| **Regletas de neutro y tierra:** | No |
| **Incorpora Raíl DIN:** | No |
| **Placa:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Materiales libres de halógenos:** | Sí |
| **Material de cuerpo/base:** | ABS |
| **Material marco:** | ABS |
| **Material de puerta/tapa/ventana:** | Policarbonato (PC) |
| **Color base:** | Gris RAL 7035 |
| **Color marco:** | Gris RAL 7035 |
| **Color puerta:** | Fumé |

## Ref: CSNPLUS

### Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 14,6 | 18,3 | 21,9 | 25,6 | 29,2 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

### Certificados y normativa

**Directiva:** 2014/35/EU

**Normas:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Packaging

**Suministro:** Suministrados en embalaje individual de cartón. Cuando se envían varios artículos juntos, se agrupan con film transparente
La envolvente se suministra con las ventanas ensambladas en la tapa y las bisagras fijadas en la base, dejando la tapa totalmente libre para facilitar la manipulación por parte del instalador
Los raíles se suministran montados en todas las referencias
**Bolsa de accesorios:**
Tornillos base/tapa
Tapa cubre módulos gris (6 módulos)
Tiras identificativas de módulos
Tapones herméticos
Bisagras tapa-base

**Tipo embalaje - Unitario:** Caja

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 6

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 0.446 x 0.153 x 0.15

**Peso neto unitario (kg):** 0,928

**Peso bruto unitario (kg):** 1,021

### Códigos

**Código GTIN-13:** 8431044243481

**Código arancelario:** 85381000

**Código ETIM 9.0:** EC000379

## Ref: CSNPLUS

### Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CSNPLUS.stp |
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CSNPLUS.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CSNPLUS.pdf |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92954 |