Ref: CT1843

Serie Domos derivación

Cajas de derivación. Empotrar paredes convencionales

Caja derivación empotrar paredes convencionales 163x413x61



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-5 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	185 x 436 x 65
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	163 x 413 x 61

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Con tornillos

Ref: CT1843

Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	No
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material de puerta/tapa/ventana:	Poliestireno (PS)
Color:	Blanco RAL 9003
Color base:	Negro

Ref: CT1843

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
9,4	11,8	14,1	16,5	18,8

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Packaging

Suministro: Las cajas se suministran individualmente, retractiladas y en embalaje múltiple de cartón, según las unidades mínimas de embalaje

Tipo embalaje - Unitario: Retráctil

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 10

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.185 x 0.436 x 0.065

Peso neto unitario (kg): 0,538

Peso bruto unitario (kg): 0,592

Códigos

Código GTIN-13: 8431044390383

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002601

Descargas (links)

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/91204