Ref: CT2222/PH

Serie Domos-K derivación

Cajas de derivación. Empotrar paredes huecas

Caja derivación empotrar paredes huecas 204x204x61



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Datos técnicos

Resistencia al hilo incandescente (ºC):	850
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-5 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	219 x 219 x 65
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	204 x 204 x 61

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Con tornillos
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No

Ref: CT2222/PH

Incorpora Raíl DIN:	No
Equipado con:	Otros
Tipo entrada de cables:	Pretroquelada
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Forma:	Cuadrado

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Poliestireno (PS)
Color:	Blanco RAL 9003
Color base:	Blanco RAL 9003

Ref: CT2222/PH

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
5,9	7,4	8,9	10,4	11,8

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Packaging

Suministro: Suministrado con: Tapa y bolsa de tornillos para montaje en paredes huecas
Suministrado en caja individual por múltiplo de embalaje

Tipo embalaje - Unitario: Retráctil

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 16

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.219 x 0.219 x 0.065

Peso neto unitario (kg): 0,355

Peso bruto unitario (kg): 0,39

Códigos

Código GTIN-13: 8431044529929

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002601

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CT2222PH.pdf

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/91452