Ref: CT2727

Serie Domos derivación

Cajas de derivación. Empotrar paredes convencionales

Caja derivación empotrar paredes convencionales 268x268x66



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Presión de bola (ºC):	70
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-5 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	273 x 273 x 69
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	268 x 268 x 66

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1

Ref: CT2727

Tipo de cierre:	Con tornillos
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	No
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material de puerta/tapa/ventana:	Poliestireno (PS)
Color:	Blanco RAL 9003
Color base:	Negro

Ref: CT2727

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
9,5	11,9	14,3	16,7	19,1

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 60670-1-22

Packaging

Suministro: Las cajas se suministran individualmente, retractiladas y en embalaje múltiple de cartón, según las unidades mínimas de embalaje

Tipo embalaje - Unitario: Retráctil

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 12

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.273 x 0.273 x 0.069

Peso neto unitario (kg): 0,492

Peso bruto unitario (kg): 0,541

Códigos

Código GTIN-13: 8431044458403

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Ref: CT2727

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/CT2727.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/CT2727.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/CT2727.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/91204