Ref: D70/3K

Serie Domos-K mecanismos

Cajas de mecanismos. Empotrar paredes huecas

Caja mecanismos universal 3 coronas empotrar pared hueca con tornillos



Características principales

Aplicación:	Domésticas
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas
Calidad del material:	Polipropileno + Elastómero termoplástico (PP+TPE)

Datos técnicos

Resistencia al hilo incandescente (ºC):	850
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-5 / +40

Dimensiones

Corona Ø (mm):	68
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	213 x 70.5 x 48
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	210 x 68 x 48
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	4 x Ø4-10/6 x Ø10-20/2 x Ø10-25/2 x Ø6-9

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Sin tapa
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	No

Ref: D70/3K

Equipado con:	Otros
Tipo entrada de cables:	Membrana elástica
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Forma:	Rectangular

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Azul

Ref: D70/3K

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 400

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
2,5	3,2	3,8	4,4	5,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 60670-1-22

Packaging

Suministro: Suministrado con: tornillos para montaje en paredes huecas Tabique separador, excepto referencia D70/1K Suministrado en blíster retractilado según la siguiente tabla:
D70/1K 36 unidades
D70/2K 18 unidades
D70/3K 12 unidades
D70/4K 9 unidades

Tipo embalaje - Unitario: Sin embalaje

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 60

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.071 x 0.213 x 0.049

Peso neto unitario (kg): 0,1

Peso bruto unitario (kg): 0,109

Códigos

Código GTIN-13: 8431044159034

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Ref: D70/3K

Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/D703K.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/D703K.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/D703K.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/