Ref: DFF42PH/RTR50608PLAS

Serie Kit Vivienda DFF+RTR

Distribución IP40 + RTR // Cajas plásticas

Conjunto RTR 500x600x80 plástica + caja distribución DFF42PO/PH



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	42
Número de filas:	3x14

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto en caja:	IK08
Resistencia al impacto en RTR:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	850
Presión de bola (ºC):	70
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones exteriores caja DFF AltoxAnchoxProf. (mm):	532 x 305 x 105
Dimensiones hueco empotrar caja DFF AltoxAnchoxProf. (mm):	500 x 305 x 72
Dimensiones exteriores caja RTR Al.xAn.xPrf. (mm):	532 x 670 x 105

Ref: DFF42PH/RTR50608PLAS

Dimensiones hueco empotrar caja RTR Al.xAn.xPrf. (mm):	505 x 649 x 72

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Encajado a presión
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	No
Nº de puertas:	2
Tipo de cierre:	Puerta a presión
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	Poliestireno (PS)
Material de puerta/tapa/ventana:	Poliestireno (PS)
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003

Ref: DFF42PH/RTR50608PLAS

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
56,9	71,1	85,3	99,5	113,7

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual
Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales
Se suministran con todos los elementos ensamblados

Tipo embalaje - Unitario: Retráctil

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 2

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.54 x 0.337 x 0.118

Peso neto unitario (kg): 6,518

Peso bruto unitario (kg): 7,169

Códigos

Código GTIN-13: 8431044371283

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Ref: DFF42PH/RTR50608PLAS

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/DFF42PHRTR50608PLAS.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/DFF42PHRTR50608PLAS.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/91088