Ref: ELA2020135/INX

Serie Tecno Inox

Cajas en acero inoxidable IP66

Caja bornas IP66 inox 304L 200x200x135. Lat. lisos tapa atornillada



Características principales

Aplicación:	Ambientes corrosivos,Alimentación
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	200 x 200 x 135
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 304

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	1, 4, 4x, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	200 x 200 x 135
Espacio apertura boca/cuerpo - AltoxAncho (mm):	175 x 175

Ref: ELA2020135/INX

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Con tornillos
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Material cierre:	Acero inoxidable AISI 304L
Material junta:	Poliuretano
Acabado:	Satinado Scotch 320
Espesor cuerpo (mm):	1,2
Espesor panel superior/inferior (mm):	1,2

Ref: ELA2020135/INX

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
15,7	19,6	23,5	27,4	31,3

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual que contiene cuerpo, tapa y bolsas de accesorios
Caja protegida por film o, en su defecto, por bolsa de plástico
Tapa y cuerpo suministrados sin atornillar
Tornillos y arandelas de fijación cuerpo-tapa
Alzadores de placa, tapones de estanqueidad y tuercas M6
Etiquetas de toma tierra

Tipo embalaje - Unitario: Caja

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.22 x 0.215 x 0.155

Peso neto unitario (kg): 2,084

Peso bruto unitario (kg): 2,292

Códigos

Código GTIN-13: 8431044225555

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002713

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Ref: ELA2020135/INX

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92894