**Ref: ELA3030135/INX-316**

# Serie Tecno Inox

## Cajas en acero inoxidable IP66

Caja bornas IP66 inox 316L 300x300x135. Lat. lisos tapa atornillada



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Ambientes corrosivos,Alimentación |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Superficie |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 300 x 300 x 135 |
| **Calidad del material:** | Acero inoxidable AISI 316 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP66 |
| **Grado de protección NEMA:** | 1, 4, 4x, 12 |
| **Resistencia al impacto:** | IK10 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +60 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 300 x 300 x 135 |
| **Espacio apertura boca/cuerpo - AltoxAncho (mm):** | 275 x 275 |

## Ref: ELA3030135/INX-316

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca atornillada |
| **Sujeción de puerta/tapa/ventana:** | Atornillado |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Tipo de cuerpo:** | Compacto |
| **Tipo de cierre:** | Con tornillos |
| **Placa:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material cierre:** | Acero inoxidable AISI 304L |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Acabado:** | Satinado Scotch 320 |
| **Espesor cuerpo (mm):** | 1,2 |
| **Espesor panel superior/inferior (mm):** | 1,2 |

## Ref: ELA3030135/INX-316

### Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 28,1 | 35,1 | 42,2 | 49,2 | 56,2 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

### Certificados y normativa

**Directiva:** 2014/35/EU

**Normas:** UNE-EN 62208

### Packaging

**Suministro:** Suministrados en embalaje individual que contiene cuerpo, tapa y bolsas de accesorios
Caja protegida por film o, en su defecto, por bolsa de plástico
Tapa y cuerpo suministrados sin atornillar
Tornillos y arandelas de fijación cuerpo-tapa
Alzadores de placa, tapones de estanqueidad y tuercas M6
Etiquetas de toma tierra

**Tipo embalaje - Unitario:** Caja

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 1

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 0.32 x 0.315 x 0.155

**Peso neto unitario (kg):** 3,709

**Peso bruto unitario (kg):** 4,079

### Códigos

**Código GTIN-13:** 8431044225746

**Código arancelario:** 85381000

**Código ETIM 9.0:** EC002713

### Sostenibilidad

**Fin de vida del producto:** No necesita operaciones de reciclaje específicas

**Embalaje:** 100% cartón reciclable

## Ref: ELA3030135/INX-316

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ELA3030135INX-316.stp |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92894 |