Ref: ENL16512050PO/DC

Serie Argenta Plus ENL

Armarios enlazables en acero laminado IP55

Armario autoportante ENL IP55 1650x1200x500. Puerta opaca doble sin placa



Características principales

Aplicación:	Grandes proyectos de ingeniería
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1650 x 1200 x 500
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	1, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1650 x 1200 x 500
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	970 x 410
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	1560 x 1110 x 410

Ref: ENL16512050PO/DC

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble simétrica
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	2
Tipo de cuerpo:	Enlazable
Tipo de cierre:	Maneta de palanca + inserto doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	1x4P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Puerta inactiva con cierre interior de 2 puntos. Llave zamak incluida

Materiales

Material cierre:	Inserto en zamak y maneta en poliamida azul RAL 5013 y gris antracita RAL 7016
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Imprimado y pintado poliéster gofrado
Espesor puerta (mm):	2
Espesor panel superior/inferior (mm):	1,5
Espesor panel trasero (mm):	1,5
Espesor tapa pasacables (mm):	1,2

Ref: ENL16512050PO/DC

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 6200 (según tipo de accesorio)

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
560,7	700,8	841,0	981,2	1121,3

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:
Montado
Se suministra en palés, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil
La placa y los paneles laterales (si se han pedido) se suministran fijados al exterior del armario en el mismo palé
Incluye: 2 cáncamos de elevación montados y llave
Paquetes
5 paquetes para optimizar la manipulación y el transporte de estos armarios de gran tamaño

Tipo embalaje - Unitario: Palet

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 1.825 x 1.25 x 0.65

Peso neto unitario (kg): 130,524

Peso bruto unitario (kg): 143,577

Códigos

Código GTIN-13: 8431044155845

Ref: ENL16512050PO/DC

Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ENL16512050PODC.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ENL16512050PODC.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENL16512050PODC.pdf
Plano producto EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.ENL16512050PODC.edz
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92871
Vídeos:	ARGENTA PLUS POD ENL (ESP-ING)