**Ref: ENL2008080PO/SP**

# Serie Argenta Plus ENL

## Armarios enlazables en acero laminado IP55

Armario autoportante ENL IP55 2000x800x800. Puerta opaca sin placa



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Grandes proyectos de ingeniería |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Autoportante |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 2000 x 800 x 800 |
| **Calidad del material:** | Acero laminado en frío |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP55 |
| **Grado de protección NEMA:** | 1, 12 |
| **Resistencia al impacto:** | IK10 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +60 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 2000 x 800 x 800 |
| **Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):** | 570 x 710 |
| **Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1910 x 710 x 710 |

## Ref: ENL2008080PO/SP

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca única |
| **Puerta reversible:** | Sí |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Tipo de cuerpo:** | Enlazable |
| **Tipo de cierre:** | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 mm |
| **Placa:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |
| **Nº de bisagras:** | 4 |
| **Nº de cierres:** | 1x4P |
| **Cierre - Tipo llave:** | Doble barra 5 mm Llave zamak incluida |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material cierre:** | Inserto en zamak y maneta en poliamida azul RAL 5013 y gris antracita RAL 7016 |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |
| **Acabado:** | Imprimado y pintado poliéster gofrado |
| **Espesor puerta (mm):** | 2 |
| **Espesor panel superior/inferior (mm):** | 1,5 |
| **Espesor panel trasero (mm):** | 1,5 |
| **Espesor tapa pasacables (mm):** | 1,2 |

# Ref: ENL2008080PO/SP

## Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Intensidad nominal (A):** Hasta 6200 (según tipo de accesorio)

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 661,8 | 827,2 | 992,6 | 1158,1 | 1323,5 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

**Directiva:** 2014/35/EU

**Normas:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Packaging

**Suministro:**

**Montado**
Se suministra en palés, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil
La placa y los paneles laterales (si se han pedido) se suministran fijados al exterior del armario en el mismo palé
Incluye: 2 cáncamos de elevación montados y llave
**Paquetes**
5 paquetes para optimizar la manipulación y el transporte de estos armarios de gran tamaño

**Tipo embalaje - Unitario:** Palet

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 1

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 2.175 x 0.85 x 0.95

**Peso neto unitario (kg):** 109,405

**Peso bruto unitario (kg):** 120,345

## Códigos

**Código GTIN-13:** 8431044117591

**Código arancelario:** 85381000

**Código ETIM 9.0:** EC000261

## Sostenibilidad

## Ref: ENL2008080PO/SP

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ENL2008080POSP.stp |
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ENL2008080POSP.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENL2008080POSP.pdf |
| **Plano producto EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.ENL2008080POSP.edz |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92871 |
| **Vídeos:** | ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING) |