Ref: ENLBP2008080PT/SP

Serie Argenta Plus Rack 19"

Armarios Rack 19"

Armario ENL bastidor pivotante 2000x800x800. Puerta transparente sin placa



Características principales

Aplicación:	Grandes proyectos de ingeniería
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	2000 x 800 x 800
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	1, 12
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	2000 x 800 x 800
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	570 x 710
Puerta cristal hueco visto - AltoxAncho (mm):	1786 x 420

Ref: ENLBP2008080PT/SP

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Enlazable
Tipo de cierre:	Maneta de palanca + inserto doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	1x4P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave zamak incluida

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Vidrio templado
Material cierre:	Inserto en zamak y maneta en poliamida azul RAL 5013 y gris antracita RAL 7016
Material bastidor:	Acero cincado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Imprimado y pintado poliéster gofrado
Espesor puerta (mm):	4
Espesor panel lateral (mm):	1,5
Espesor tapa pasacables (mm):	1,2

Ref: ENLBP2008080PT/SP

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 100

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 6200 (según tipo de accesorio)

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
661,8	827,2	992,6	1158,1	1323,5

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados sobre palet, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil

Tipo embalaje - Unitario: Palet

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 2.175 x 0.85 x 0.95

Peso neto unitario (kg): 166,45

Peso bruto unitario (kg): 183,095

Códigos

Código GTIN-13: 8431044059518

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000261

Sostenibilidad

Ref: ENLBP2008080PT/SP

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLBP2008080PTSP.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/91085
Vídeos:	ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING)