**Ref: ENLPC1656060/PMO**

# Serie Armario Control PC

## Armario control PC IP55

Armario control PC 1650x600x600. Puerta opaca



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Automatización y control |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Autoportante |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1650 x 600 x 600 |
| **Calidad del material:** | Acero laminado en frío |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP55 |
| **Resistencia al impacto:** | IK10 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +40 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1650 x 600 x 600 |
| **Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):** | 370 x 510 |

## Ref: ENLPC1656060/PMO

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca única |
| **Puerta reversible:** | Sí |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Tipo de cuerpo:** | Enlazable |
| **Tipo de cierre:** | Ranura 1.5x3 |
| **Placa:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |
| **Nº de bisagras:** | 4 |
| **Nº de cierres:** | 4x1P |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |
| **Acabado:** | Imprimado y pintado poliéster gofrado |
| **Espesor cuerpo (mm):** | 1,5 |
| **Espesor puerta (mm):** | 2 |
| **Espesor tapa pasacables (mm):** | 1,2 |

## Ref: ENLPC1656060/PMO

### Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Intensidad nominal (A):** Hasta 6200 (según tipo de accesorio)

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 403,9 | 504,9 | 605,9 | 706,9 | 807,8 |

### Certificados y normativa

**Directiva:** 2014/35/EU

**Normas:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Packaging

**Suministro:** Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil Incluye dos cáncamos de elevación para facilitar el transporte

**Suministro. Pie de tabla:** Sobre palé, con dos cáncamos de elevación para facilitar el transporte y protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil.

**Tipo embalaje - Unitario:** Palet

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 1

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 1.9 x 0.7 x 0.7

**Peso neto unitario (kg):** 108,882

**Peso bruto unitario (kg):** 119,77

### Códigos

**Código GTIN-13:** 8431044135489

**Código arancelario:** 85381000

**Código ETIM 9.0:** EC002499

### Sostenibilidad

**Fin de vida del producto:** No necesita operaciones de reciclaje específicas

**Embalaje:** 100% cartón reciclable

## Ref: ENLPC1656060/PMO

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLPC1656060PMO.pdf |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92871 |