Ref: EXA4040135

Serie Tecno

Cajas en acero laminado IP66

Caja bornas IP66 acero laminado 400x400x135. Entrada cables tapa atornillada



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	400 x 400 x 135
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	1, 4, 12
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	400 x 400 x 135
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	65 x 195
Espacio apertura boca/cuerpo - AltoxAncho (mm):	375 x 375

Ref: EXA4040135

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca atornillada
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Con tornillos
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº Soportes de placa (Lateral):	2

Materiales

Material cierre:	Acero cincado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintado poliéster gofrado
Espesor cuerpo (mm):	1,2
Espesor panel superior/inferior (mm):	1,2

Ref: EXA4040135

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
43,6	54,6	65,5	76,4	87,3

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208

Packaging

Suministro: Se suministra en embalaje individual que contiene cuerpo, tapa y bolsa de accesorios
Bolsa de accesorios:
Tornillos más tapones de fijación cuerpo-tapa
Soportes laterales y central (soporte central sólo para cajas de 600 y 800 mm de altura)
Tapa pasacables más tornillos (incluida sólo en referencias tipo EXA)
Tapones Ø9 mm para fijación a pared y drenaje

Tipo embalaje - Unitario: Caja

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.42 x 0.415 x 0.155

Peso neto unitario (kg): 7,21

Peso bruto unitario (kg): 7,931

Códigos

Código GTIN-13: 8431044016887

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002713

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Ref: EXA4040135

Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/EXA4040135.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/EXA4040135.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92894