**Ref: EXA5030135**

# Serie Tecno

## Cajas en acero laminado IP66

Caja bornas IP66 acero laminado 500x300x135. Entrada cables tapa atornillada



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Automatización y control |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Superficie |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 500 x 300 x 135 |
| **Calidad del material:** | Acero laminado en frío |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP66 |
| **Grado de protección NEMA:** | 1, 4, 12 |
| **Resistencia al impacto:** | IK10 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +60 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 500 x 300 x 135 |
| **Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):** | 65 x 195 |
| **Espacio apertura boca/cuerpo - AltoxAncho (mm):** | 475 x 275 |

## Ref: EXA5030135

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca atornillada |
| **Sujeción de puerta/tapa/ventana:** | Atornillado |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Tipo de cuerpo:** | Compacto |
| **Tipo de cierre:** | Con tornillos |
| **Placa:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |
| **Nº Soportes de placa (Lateral):** | 2 |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material cierre:** | Acero cincado |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |
| **Acabado:** | Pintado poliéster gofrado |
| **Espesor cuerpo (mm):** | 1,2 |
| **Espesor panel superior/inferior (mm):** | 1,2 |

## Ref: EXA5030135

## Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 42,7 | 53,4 | 64,1 | 74,7 | 85,4 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

**Directiva:** 2014/35/EU

**Normas:** UNE-EN 62208

## Packaging

**Suministro:** Se suministra en embalaje individual que contiene cuerpo, tapa y bolsa de accesorios
**Bolsa de accesorios:**
Tornillos más tapones de fijación cuerpo-tapa
Soportes laterales y central (soporte central sólo para cajas de 600 y 800 mm de altura)
Tapa pasacables más tornillos (incluida sólo en referencias tipo EXA)
Tapones Ø9 mm para fijación a pared y drenaje

**Tipo embalaje - Unitario:** Caja

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 1

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 0.52 x 0.315 x 0.155

**Peso neto unitario (kg):** 7,232

**Peso bruto unitario (kg):** 7,955

## Códigos

**Código GTIN-13:** 8431044016900

**Código arancelario:** 85381000

**Código ETIM 9.0:** EC002713

## Sostenibilidad

**Fin de vida del producto:** No necesita operaciones de reciclaje específicas

## Ref: EXA5030135

| | |
|---|---|
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/EXA5030135.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/EXA5030135.pdf |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92894 |