Ref: FSC16512040PT/DC

Serie Argenta Plus FSC

Armarios semi-compactos en acero laminado IP55-IP65

Armario autoportante FSC IP55 1650x1200x400. Puerta doble transparente sin placa



Características principales

Aplicación:	Grandes proyectos de ingeniería
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1650 x 1200 x 400
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Grado de protección NEMA:	1, 12
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1650 x 1200 x 400
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	970 x 310
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	1560 x 1110 x 310
Puerta cristal hueco visto - AltoxAncho (mm):	1436 x 630

Ref: FSC16512040PT/DC

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente doble asimétrica
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	2
Tipo de cuerpo:	Semi-compacto
Tipo de cierre:	Maneta de palanca + inserto doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	4
Nº de cierres:	1x4P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Puerta inactiva con cierre interior de 2 puntos. Llave zamak incluida

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Vidrio templado
Material cierre:	Inserto en zamak y maneta en poliamida azul RAL 5013 y gris antracita RAL 7016
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Imprimado y pintado poliéster gofrado
Espesor puerta (mm):	4
Espesor panel superior/inferior (mm):	1,5
Espesor panel trasero (mm):	1,5
Espesor tapa pasacables (mm):	1,2
Espesor laterales (mm):	1,5

Ref: FSC16512040PT/DC

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 6200 (según tipo de accesorio)

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
509,5	636,9	764,3	891,7	1019,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil
En caso de ser solicitada, la placa se suministrará adosada al armario en el exterior y sobre el mismo palet
2 cáncamos de elevación colocados
Llave

Tipo embalaje - Unitario: Palet

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 1.825 x 1.25 x 0.55

Peso neto unitario (kg): 124,655

Peso bruto unitario (kg): 137,12

Códigos

Código GTIN-13: 8431044010380

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000261

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Ref: FSC16512040PT/DC

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/FSC16512040PTDC.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92917