**Ref: FSC1656040PO/SP**

# Serie Argenta Plus FSC

## Armarios semi-compactos en acero laminado IP55-IP65

Armario autoportante FSC IP65 1650x600x400. Puerta opaca sin placa



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Grandes proyectos de ingeniería |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Autoportante |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1650 x 600 x 400 |
| **Calidad del material:** | Acero laminado en frío |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP65 |
| **Grado de protección NEMA:** | 1, 4, 12 |
| **Resistencia al impacto:** | IK10 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +60 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1650 x 600 x 400 |
| **Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):** | 370 x 310 |
| **Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1560 x 510 x 310 |

## Ref: FSC1656040PO/SP

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca única |
| **Puerta reversible:** | Sí |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Tipo de cuerpo:** | Semi-compacto |
| **Tipo de cierre:** | Maneta de palanca + inserto doble barra 5 mm |
| **Placa:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |
| **Nº de bisagras:** | 4 |
| **Nº de cierres:** | 1x4P |
| **Cierre - Tipo llave:** | Doble barra 5 mm Llave zamak incluida |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material cierre:** | Inserto en zamak y maneta en poliamida azul RAL 5013 y gris antracita RAL 7016 |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |
| **Acabado:** | Imprimado y pintado poliéster gofrado |
| **Espesor puerta (mm):** | 2 |
| **Espesor panel superior/inferior (mm):** | 1,5 |
| **Espesor panel trasero (mm):** | 1,5 |
| **Espesor tapa pasacables (mm):** | 1,2 |
| **Espesor laterales (mm):** | 1,5 |

# Ref: FSC1656040PO/SP

## Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Intensidad nominal (A):** Hasta 6200 (según tipo de accesorio)

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 320,1 | 400,1 | 480,2 | 560,2 | 640,2 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

**Directiva:** 2014/35/EU

**Normas:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Packaging

**Suministro:** Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil
En caso de ser solicitada, la placa se suministrará adosada al armario en el exterior y sobre el mismo palet
2 cáncamos de elevación colocados
Llave

**Tipo embalaje - Unitario:** Palet

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 1

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 1.825 x 0.7 x 0.55

**Peso neto unitario (kg):** 82,064

**Peso bruto unitario (kg):** 90,27

## Códigos

**Código GTIN-13:** 8431044117478

**Código arancelario:** 85381000

**Código ETIM 9.0:** EC000261

## Sostenibilidad

**Fin de vida del producto:** No necesita operaciones de reciclaje específicas

**Embalaje:** 100% cartón reciclable

## Ref: FSC1656040PO/SP

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/FSC1656040POSP.stp |
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/FSC1656040POSP.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/FSC1656040POSP.pdf |
| **Plano producto EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.FSC1656040POSP.edz |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92917 |