Ref: GME56PH/RTR50608PME

Serie Kit Vivienda GME+RTR

Distribución IP40 + RTR // Cajas metálicas

Conjunto RTR 500x600x80 metálico + caja distribución GME56PO/PH



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	56
Número de filas:	4x14

Datos técnicos

Grado de protección:	IP33
Resistencia al impacto en caja:	IK08
Resistencia al impacto en RTR:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	850
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones exteriores caja GME Al.xAn.xPrf. (mm):	725 x 387 x 97
Dimensiones hueco empotrar caja GME Al.xAn.xPrf. (mm):	725 x 387 x 97
Dimensiones exteriores caja RTR Al.xAn.xPrf. (mm):	627 x 775 x 95
Dimensiones hueco empotrar caja RTR Al.xAn.xPrf. (mm):	594 x 742 x 90

Ref: GME56PH/RTR50608PME

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	No
Nº de puertas:	2
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	3
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040)
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	Acero laminado en frío
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material tapa chasis:	Poliestireno (PS)
Material cierre:	Policarbonato
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintado poliéster liso

Ref: GME56PH/RTR50608PME

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
31,4/35,6	39,3/44,5	47,1/53,4	55,0/62,3	62,8/71,2

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales Se suministran con todos los elementos ensamblados

Tipo embalaje - Unitario: Caja

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.644 x 0.399 x 0.113

Peso neto unitario (kg): 12,619

Peso bruto unitario (kg): 13,881

Códigos

Código GTIN-13: 8431044479170

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC002601

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Embalaje: 100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/91098