Ref: GMEM56PO/PH

Serie Gold-MM Multimedia metal

Cajas multimedia metálicas de empotrar IP40

Caja mult. IP40 emp. pared hueca con placa mult. 425x295 y 14 mód



Características principales

Aplicación:	Terciario (residencial)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes huecas
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	14
Número de filas:	1x14

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	850
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	752 x 387 x 97
Dimensiones hueco empotrar - AltoxAnchoxProf. (mm):	719 x 354 x 87
Entrada de cables posterior (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Entrada de cables izquierda y derecha (mm):	6xø50-1x(80x54)
Dimensiones placa - AltoxAncho (mm):	425 x 295

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca

Ref: GMEM56PO/PH

Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22040)
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Microperforada
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	Acero laminado en frío
Material de puerta/tapa/ventana:	Acero laminado en frío
Material tapa chasis:	ABS
Material cierre:	Policarbonato
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintado poliéster liso

Ref: GMEM56PO/PH

Propiedades eléctricas

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
31,4	39,3	47,1	55,0	62,8

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Packaging

Suministro:

Suministrado en embalaje individual
Cuando se envían varias unidades juntas, se agrupan con film transparente
Se suministra con todos los elementos montados, excepto los elementos incluidos en la bolsa de accesorios
Bolsa de accesorios:
Tornillos para el cierre marco-base
Kit de montaje para pared hueca (solo en cajas tipo GMEM/PH)
Tapa cubremódulos blanca, 6 módulos
Nivel
Tiras de identificación de módulos

Tipo embalaje - Unitario: Caja

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 2

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 0.769 x 0.399 x 0.113

Peso neto unitario (kg): 5,468

Peso bruto unitario (kg): 6,014

Códigos

Código GTIN-13: 8431044535722

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000214

Descargas (links)

Plano producto STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GMEM56POPH.stp

Plano producto DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GMEM56POPH.dxf

Plano producto PDF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GMEM56POPH.pdf

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/91151