**Ref: GN1206025**

# Serie Argenta

## Armarios en acero laminado IP66

Armario mural IP66 acero laminado 1200x600x250. Puerta opaca con placa



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Automatización y control |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Mural |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1200 x 600 x 250 |
| **Calidad del material:** | Acero laminado en frío |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP66 |
| **Grado de protección NEMA:** | 1, 4, 12 |
| **Resistencia al impacto:** | IK10 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +60 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1200 x 600 x 250 |
| **Dimensiones placa - AltoxAncho (mm):** | 1170 x 550 |
| **Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):** | 125 x 485 |
| **Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):** | 1160 x 560 |
| **Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 1150 x 550 x 229 |

## Ref: GN1206025

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca única |
| **Puerta reversible:** | Sí |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Tipo de cuerpo:** | Compacto |
| **Tipo de cierre:** | Doble barra 5 mm |
| **Placa:** | Sí |
| **Tipo de placa:** | Lisa |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |
| **Nº de bisagras:** | 3 |
| **Nº de cierres:** | 1x3P |
| **Cierre - Tipo llave:** | Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida |
| **Nº de perfiles en puerta:** | 2 |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material cierre:** | Inserto en zamak, paletón en acero y carcasa en poliamida gris RAL 7037 |
| **Material placa:** | Acero galvanizado |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |
| **Acabado:** | Imprimado y pintado poliéster gofrado |
| **Espesor cuerpo (mm):** | 1,5 |
| **Espesor puerta (mm):** | 2 |
| **Espesor placa (mm):** | 2 |
| **Espesor tapa pasacables (mm):** | 2 |

## Ref: GN1206025

### Cargas máximas

| | |
|---|---|
| **Carga máxima total (kg):** | 390 |
| **Carga máxima puerta (kg):** | 40 |
| **Carga máxima placa (kg):** | 350 |

### Propiedades eléctricas

| | |
|---|---|
| **Tensión máxima de empleo (V):** | 1000 AC / 1500 DC |

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 193,4 | 241,7 | 290,1 | 338,4 | 386,7 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

### Certificados y normativa

| | |
|---|---|
| **Directiva:** | Directiva de baja tensión,Directiva RoHS |
| **Reglamento:** | Reglamento de seguridad sobre equipos electricos del Reino Unido |
| **Normas:** | EN 62208 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| **Suministro:** | Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios<br>**Placa de montaje:**<br>Para armarios ≤ 700 mm de altura y < 800 mm anchura se suministran sin montar en el interior del embalaje<br>Para armarios ≤ 700 mm de altura y ≥ 800 mm anchura se suministran montadas<br>Para armarios >700 mm de altura se suministran montadas<br>**Bolsa de accesorios:**<br>4 tapones de estanqueidad (por si no se utilizan los troqueles de fijación a pared)<br>Kit de tuercas y arandelas para la fijación del cable a tierra<br>Alzadores de placa, tuercas, arandelas y tapones de drenaje<br>Llave doble barra 5 mm<br>Tapa de entrada de cables y tornillos para su colocación |
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Caja |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 1 |
| **Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** | 1.22 x 0.615 x 0.27 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 47,943 |

## Ref: GN1206025

| | |
|---|---|
| **Peso bruto unitario (kg):** | 52,737 |

## Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044491585 |
| **Código arancelario:** | 85381000 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000261 |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GN1206025.stp |
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GN1206025.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GN1206025.pdf |
| **Plano producto EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.GN1206025.edz |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92890 |