**Ref: GN252015/SP**

# Serie Argenta

## Armarios en acero laminado IP66

Armario mural IP66 acero laminado 250x200x150. Puerta opaca sin placa



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Automatización y control |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Mural |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 250 x 200 x 150 |
| **Calidad del material:** | Acero laminado en frío |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP66 |
| **Grado de protección NEMA:** | 1, 4, 12 |
| **Resistencia al impacto:** | IK08 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +60 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 250 x 200 x 150 |
| **Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):** | 65 x 120 |
| **Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):** | 210 x 160 |
| **Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 200 x 150 x 129 |

## Ref: GN252015/SP

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca única |
| **Puerta reversible:** | Sí |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Tipo de cuerpo:** | Compacto |
| **Tipo de cierre:** | Doble barra 5 mm |
| **Placa:** | No |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |
| **Nº de bisagras:** | 2 |
| **Nº de cierres:** | 1x1P |
| **Cierre - Tipo llave:** | Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida |
| **Nº de perfiles en puerta:** | 1 |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material cierre:** | Inserto, paletón y carcasa en poliamida gris RAL 7037 |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |
| **Acabado:** | Imprimado y pintado poliéster gofrado |
| **Espesor cuerpo (mm):** | 1,2 |
| **Espesor puerta (mm):** | 1,2 |
| **Espesor tapa pasacables (mm):** | 2 |

## Ref: GN252015/SP

## Cargas máximas

**Carga máxima total (kg):** 150

**Carga máxima puerta (kg):** 25

## Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 19,7 | 24,7 | 29,6 | 34,5 | 39,5 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

## Certificados y normativa

**Directiva:** Directiva de baja tensión,Directiva RoHS

**Reglamento:** Reglamento de seguridad sobre equipos electricos del Reino Unido

**Normas:** EN 62208

## Packaging

**Suministro:** Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios
**Placa de montaje:**
Para armarios ≤ 700 mm de altura y < 800 mm anchura se suministran sin montar en el interior del embalaje
Para armarios ≤ 700 mm de altura y ≥ 800 mm anchura se suministran montadas
Para armarios >700 mm de altura se suministran montadas
**Bolsa de accesorios:**
4 tapones de estanqueidad (por si no se utilizan los troqueles de fijación a pared)
Kit de tuercas y arandelas para la fijación del cable a tierra
Alzadores de placa, tuercas, arandelas y tapones de drenaje
Llave doble barra 5 mm
Tapa de entrada de cables y tornillos para su colocación

**Tipo embalaje - Unitario:** Caja

**U.M. Embalaje - Unitario:** Pieza

**Cantidad mínima de venta:** 1

**Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** 0.27 x 0.215 x 0.17

**Peso neto unitario (kg):** 3,219

**Peso bruto unitario (kg):** 3,54

## Ref: GN252015/SP

### Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044028491 |
| **Código arancelario:** | 85381000 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000261 |

### Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GN252015SP.stp |
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GN252015SP.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GN252015SP.pdf |
| **Plano producto EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.GN252015SP.edz |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92890 |