Ref: GNG252015

Serie Argenta Galvanizado

Armarios en acero galvanizado IP66

Armario mural IP66 acero galvanizado 250x200x150. Puerta opaca con placa



Características principales

Aplicación:	Automatización y control,Ambientes corrosivos
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	250 x 200 x 150
Calidad del material:	Acero galvanizado

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	1, 4, 12
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	250 x 200 x 150
Dimensiones placa - AltoxAncho (mm):	220 x 150
Entrada de cables - AnchoxProfundo (mm):	65 x 120
Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):	210 x 160
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	200 x 150 x 129

Ref: GNG252015

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	2
Nº de cierres:	1x1P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave en poliamida incluida
Nº de perfiles en puerta:	1

Materiales

Material cierre:	Inserto, paletón y carcasa en poliamida gris RAL 7037
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Imprimado y pintado poliéster gofrado
Espesor cuerpo (mm):	1,2
Espesor puerta (mm):	1,2
Espesor placa (mm):	2
Espesor tapa pasacables (mm):	2

Ref: GNG252015

Cargas máximas

Carga máxima total (kg):	150
Carga máxima puerta (kg):	25
Carga máxima placa (kg):	125

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
19,7	24,6	29,6	34,5	39,5

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios
Placa de montaje:
Para armarios ≤ 700 mm de altura y < 800 mm anchura se suministran sin montar en el interior del embalaje
Para armarios ≤ 700 mm de altura y ≥ 800 mm anchura se suministran montadas
Para armarios >700 mm de altura se suministran montadas
Bolsa de accesorios:
4 tapones de estanqueidad (por si no se utilizan los troqueles de fijación a pared)
Kit de tuercas y arandelas para la fijación del cable a tierra
Alzadores de placa, tuercas, arandelas y tapones de drenaje
Llave doble barra 5 mm
Tapa de entrada de cables y tornillos para su colocación

Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.27 x 0.215 x 0.17
Peso neto unitario (kg):	3,735
Peso bruto unitario (kg):	4,109

Códigos

Ref: GNG252015

Código GTIN-13:	8431044285665
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000261

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GNG252015.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GNG252015.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GNG252015.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92890