Ref: GPE8PO/RR

Serie Gold-P empotrar

Cajas plásticas de empotrar IP40

Caja distrib. IP40 emp. pared conv. 1x8 mód. Puerta opaca regleta N&T



Características principales

Aplicación:	Terciario (residencial)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado paredes convencionales

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	08
Número de filas:	1x8

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	230.3 x 240 x 97.4

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1
Tipo de cierre:	Cierre a presión

Ref: GPE8PO/RR

Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave. Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22015)
Precintable:	No
Enlazable:	Sí
Regletas de neutro y tierra:	Sí
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	Poliestireno (PS)
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	ABS
Material tapa chasis:	ABS
Material cierre:	ABS
Color base:	Gris RAL 7035
Color marco:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003

Ref: GPE8PO/RR

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
Intensidad máxima admisible (A):	125

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales Se suministran con todos los elementos ensamblados, a excepción de los elementos suministrados en la bolsa de accesorios **Bolsa de accesorios:** Tornillos para cierre marco-base Kit de instalación para paredes huecas (Sólo en cajas tipo GPE/PH) Bisagras para puertas Tapa cubre módulos blanca (6 módulos) Nivel Tiras identificativas de módulos
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	5
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.241 x 0.245 x 0.108
Peso neto unitario (kg):	0,784
Peso bruto unitario (kg):	0,862

Códigos

Código GTIN-13:	8431044603230
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000214

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/91213