Ref: GPS4PO

Serie Gold-P superficie

Cajas plásticas de superficie IP40

Caja distribución IP40 superficie 1x4 módulos. Puerta opaca



Características principales

Aplicación:	Terciario (residencial)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	04
Número de filas:	1x4

Datos técnicos

Grado de protección:	IP40
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	202.6 x 140 x 97.6

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Puerta reversible:	Sí
Protección UV:	No
Nº de puertas:	1

Ref: GPS4PO

Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave Posibilidad de cierre con llave como accesorio (ref. 22015)
Precintable:	No
Enlazable:	No
Regletas de neutro y tierra:	No
Incorpora Raíl DIN:	Sí
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	ABS
Material tapa chasis:	ABS
Material cierre:	ABS
Color base:	Blanco RAL 9003
Color puerta:	Blanco RAL 9003

Ref: GPS4PO

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales Se suministran con todos los elementos ensamblados, a excepción de los elementos suministrados en la bolsa de accesorios **Bolsa de accesorios:** Tornillos para cierre marco-base Bisagras para puerta Tapa cubre módulos blanca (6 módulos) Tapones herméticos Nivel Tiras identificativas de módulos
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	5
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.213 x 0.146 x 0.108
Peso neto unitario (kg):	0,509
Peso bruto unitario (kg):	0,56

Códigos

Código GTIN-13:	8431044601588
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000214

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GPS4PO.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GPS4PO.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GPS4PO.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/91214