Ref: HG02

Serie Regulación

Regulación

Higrostato



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No

Características complementarias

Rango de humedad relativa (%):	35-95
Conexión eléctrica:	Borne 3 polos
Modo de fijación:	Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Reversible:	No

Regulación

Tipo de contacto:	Conmutado
Resistencia del contacto (m Ω):	10
Vida útil (ciclos):	> 50 000
Error de conmutación (% HR):	4 (±3 % de tolerancia)
Velocidad del aire permitida (m/s):	15
Min. capacidad conmutación (V):	20 AC/DC 100 mA
Max. capacidad de conmutación (W):	20 DC
Max. capacidad de conmutación (V):	250 AC 5 (1) A

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20

Materiales

Ref: HG02

Calidad del material:	Plástico UL94 V0
Filtro:	No
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	67 x 50 x 38

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.067 x 0.05 x 0.038
Peso neto unitario (kg):	0,163
Peso bruto unitario (kg):	0,179

Códigos

Código GTIN-13:	8431044251066
Código arancelario:	85369095
Código ETIM 9.0:	EC004587

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/HG02.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/HG02.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/