Ref: HT250

Serie Regulación

Regulación

Higrotermo



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No

Características complementarias

Tensión de alimentación (V):	230 AC 50/60 Hz
Rango de humedad relativa (%):	50-90
Conexión eléctrica:	Borne 5 polos
Modo de fijación:	Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Reversible:	No

Regulación

Rango de temperatura (ºC):	0-60
Tipo de contacto:	Inversor (relé)
Resistencia del contacto (m Ω):	10
Vida útil (ciclos):	NC: 50 000 / NA: 100 000
Max. capacidad de conmutación (V):	NC: 240 AC 6 (1) A NA: 240 AC 8 (1,6) A
Histéresis temperatura:	2 K (±1 K de tolerancia) a 25 °C (50 %)
Histéresis humedad (%RH):	4 % RH (±1 % de tolerancia) a 25 °C (50 %)
Tiempo de reacción humedad (seg.):	≈5
Indicador óptico:	LED

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20

Ref: HT250

Materiales

Calidad del material:	Plástico UL94 V0
Filtro:	No
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	77 x 60 x 43

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.077 x 0.06 x 0.043
Peso neto unitario (kg):	0,162
Peso bruto unitario (kg):	0,178

Códigos

Código GTIN-13:	8431044400143
Código arancelario:	85369095
Código ETIM 9.0:	EC004587

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/HT250.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/HT250.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/