Ref: IA2C2510

Serie Aparamenta: Sistemas de protección

Sistema de protección

Interruptor automático 2P 25AC 10KA 230/400V 50/60HZ accesoriable



Características principales

Tipo de producto:	Sistema de protección magnetotérmica
Polos:	2P
Curva:	C
Corriente nominal - In (A):	25
Poder de corte (Icn):	10
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	87 x 36 x 78

Especificaciones eléctricas

Frecuencia nominal (Hz):	50/60
Tensión nominal de empleo - Ue (V):	400
Tensión nominal de aislamiento - Ui (V):	500
Tensión máxima de trabajo - Umax (V):	440
Tensión de prueba dieléctrica (kV):	2
Durabilidad mecánica (Ciclos):	10000
Durabilidad eléctrica (Ciclos):	6000

Conexión e instalaciones

Temperatura ambiente (con media diaria ≤ 35 ºC) (ºC):	-5 / +40
Temperatura de referencia para ajuste de elemento térmico (ºC):	30
Temperatura de almacenamiento (ºC):	-25 / +70
Grado de protección de terminal de conexión:	IP40
Cable (mm²):	25
Modo de fijación:	Carril DIN

Ref: IA2C2510

Grado de contaminación:	2
Par de apriete (Nm):	3
Conexión:	Superior e inferior

Características complementarias

Grado de protección de envolvente:	IP20
Protección selectiva:	No
Desconexión de retardo:	No
Con dispositivo de cierre:	No
Equipos adicionales:	No
A prueba de explosiones:	No
Apto para instalación en exterior:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	No

Certificados y normativa

Normas:	EN 60898-1

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	Sin embalaje
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.087 x 0.036 x 0.078
Peso neto unitario (kg):	0,212
Peso bruto unitario (kg):	0,233

Códigos

Código GTIN-13:	8431044966823
Código arancelario:	8536201090
Código ETIM 9.0:	EC000042

Ref: IA2C2510

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable