Ref: INX303020-316

Serie Argenta Inox

Armarios en acero inoxidable IP66

Armario mural IP66 inoxidable 316L 300x300x200. Puerta opaca con placa



Características principales

Aplicación:	Ambientes corrosivos,Alimentación
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	300 x 300 x 200
Calidad del material:	Acero inoxidable AISI 316

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Grado de protección NEMA:	1, 4, 4x, 12
Resistencia al impacto:	IK08
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +60

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	300 x 300 x 200
Dimensiones placa - AltoxAncho (mm):	270 x 250
Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):	260 x 260
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	250 x 250 x 179

Ref: INX303020-316

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	1
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Lisa
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de bisagras:	2
Nº de cierres:	1x1P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave zamak incluida

Materiales

Material cierre:	Inserto, paletón y carcasa en zamak
Material placa:	Acero galvanizado
Material junta:	Poliuretano
Acabado:	Satinado Scotch 320
Espesor cuerpo (mm):	1,2
Espesor puerta (mm):	1,2
Espesor placa (mm):	2

Ref: INX303020-316

Cargas máximas

Carga máxima total (kg):	150
Carga máxima puerta (kg):	25
Carga máxima placa (kg):	125

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
35,0	43,7	52,5	61,2	70,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Packaging

Suministro:

Suministrado en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios
Los armarios se suministran con film protector
Placa de montaje:
Para armarios ≤ 700 mm de altura y 800 mm anchura se suministran sin montar en el interior del embalaje
Para armarios ≤ 700 mm de altura y ≥ 800 mm anchura se suministran montadas
Para armarios >700 mm de altura se suministran montadas
Bolsa de accesorios:
4 tapones de estanqueidad (por si no se utilizan los troqueles de fijación a pared)
Kit de tierra formado por tuerca, arandela y etiqueta de símbolo de tierra
Alzadores de placa y tuercas
Llave de doble barra 5 mm

Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.32 x 0.315 x 0.22
Peso neto unitario (kg):	5,967
Peso bruto unitario (kg):	6,564

Códigos

Código GTIN-13:	8431044159331
Código arancelario:	85381000

Ref: INX303020-316

Código ETIM 9.0:	EC000261

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/INX303020-316.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/INX303020-316.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/INX303020-316.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92890_1