**Ref: INX504020**

# Serie Argenta Inox

## Armarios en acero inoxidable IP66

Armario mural IP66 inoxidable 304L 500x400x200. Puerta opaca con placa



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Ambientes corrosivos,Alimentación |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Mural |
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 500 x 400 x 200 |
| **Calidad del material:** | Acero inoxidable AISI 304 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP66 |
| **Grado de protección NEMA:** | 1, 4, 4x, 12 |
| **Resistencia al impacto:** | IK10 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +60 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 500 x 400 x 200 |
| **Dimensiones placa - AltoxAncho (mm):** | 470 x 350 |
| **Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):** | 460 x 360 |
| **Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 450 x 350 x 179 |

## Ref: INX504020

### Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca única |
| **Puerta reversible:** | Sí |
| **Nº de puertas:** | 1 |
| **Tipo de cuerpo:** | Compacto |
| **Tipo de cierre:** | Doble barra 5 mm |
| **Placa:** | Sí |
| **Tipo de placa:** | Lisa |
| **Placa ajustable:** | No |
| **Placa perforada:** | No |
| **Nº de bisagras:** | 2 |
| **Nº de cierres:** | 2x1P |
| **Cierre - Tipo llave:** | Doble barra 5 mm Llave zamak incluida |
| **Nº de perfiles en puerta:** | 2 |

### Materiales

| | |
|---|---|
| **Material cierre:** | Inserto, paletón y carcasa en zamak |
| **Material placa:** | Acero galvanizado |
| **Material junta:** | Poliuretano |
| **Acabado:** | Satinado Scotch 320 |
| **Espesor cuerpo (mm):** | 1,2 |
| **Espesor puerta (mm):** | 1,2 |
| **Espesor placa (mm):** | 2 |

## Ref: INX504020

### Cargas máximas

| | |
|---|---|
| **Carga máxima total (kg):** | 225 |
| **Carga máxima puerta (kg):** | 25 |
| **Carga máxima placa (kg):** | 200 |

### Propiedades eléctricas

**Tensión máxima de empleo (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Disipación de potencia:**

| Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 62,9 | 78,7 | 94,4 | 110,1 | 125,8 |

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

### Certificados y normativa

| | |
|---|---|
| **Directiva:** | 2014/35/EU |
| **Normas:** | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

### Packaging

**Suministro:**

Suministrado en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios
Los armarios se suministran con film protector
**Placa de montaje:**
Para armarios ≤ 700 mm de altura y 800 mm anchura se suministran sin montar en el interior del embalaje
Para armarios ≤ 700 mm de altura y ≥ 800 mm anchura se suministran montadas
Para armarios >700 mm de altura se suministran montadas
**Bolsa de accesorios:**
4 tapones de estanqueidad (por si no se utilizan los troqueles de fijación a pared)
Kit de tierra formado por tuerca, arandela y etiqueta de símbolo de tierra
Alzadores de placa y tuercas
Llave de doble barra 5 mm

| | |
|---|---|
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Caja |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 1 |
| **Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** | 0.52 x 0.415 x 0.22 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 11,635 |
| **Peso bruto unitario (kg):** | 12,799 |

## Ref: INX504020

### Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044088624 |
| **Código arancelario:** | 85381000 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000261 |

### Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

### Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Plano producto STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/INX504020.stp |
| **Plano producto DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/INX504020.dxf |
| **Plano producto PDF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/INX504020.pdf |
| **Plano producto EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.INX504020.edz |
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/92890_1 |