Ref: IS480

Serie Aparamenta: Sistemas de gestión

Sistemas de gestión

Disyuntor 80A 4P



Características principales

Aplicación:	Industrial
Tipo de producto:	Interruptor seccionador
Poder asignado de cierre en cortocircuito - Icm (A):	2500
Grado de contaminación:	2
Tipo de conexión de los terminales:	Cable/peines de conexión
Corriente admisible de corta duración - Icw 1s:	12 x In
Categoría de utilización:	AC-22A
Tamaño del terminal superior/inferior para cable (mm²):	16-50
Conexión:	Superior e inferior
Resistencia a la tensión de impulso - Uimp (kV):	6
Polos:	4P
Corriente nominal - In (A):	80
Tensión nominal de empleo - Ue (V):	400
Tensión nominal de aislamiento - Ui (V):	500
Frecuencia nominal (Hz):	50/60
Vida útil (eléctrica):	4000
Vida útil (mecánica):	10000
Grado de protección:	IP20
Apto para instalación en exterior:	No

Certificados y normativa

Normas:	EN 60947-3

Ref: IS480

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	Sin embalaje
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.084 x 0.07 x 0.078
Peso neto unitario (kg):	0,314
Peso bruto unitario (kg):	0,345

Códigos

Código GTIN-13:	8431044494555
Código arancelario:	8536201090
Código ETIM 9.0:	EC000216

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/