Ref: PC1000

Serie Baltic

Pupitres metálicos IP55

Pupitre acero laminado IP55. Panel de control 1000 mm puerta doble



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	965 x 1000 x 520
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	965 x 1000 x 520
Pupitre CONTROL Prof. (mm):	400
Pupitre SINÓPTICO prof. (mm):	520

Ref: PC1000

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Panel de control
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Consola
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	2+2x1P+3P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm
Nº Puertas Sinóptico horizontal:	1
Tipo puerta vertical delantera:	1 Pta. doble
Tipo puerta vertical trasera:	1 Pta. doble

Materiales

Material cierre:	Inserto en zamak, paletón en acero y carcasa en poliamida gris RAL 7037
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintado poliéster gofrado
Espesor cuerpo (mm):	1,5
Espesor puerta (mm):	1,5
Espesor tapa pasacables (mm):	1,5

Ref: PC1000

Cargas máximas

Carga máxima puerta (kg): 12

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
286,6	358,3	430,0	501,6	573,3

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Flejados sobre palé, protegidos por cantoneras de nido de abeja y film retráctil
La placa se suministra en embalaje individual en caso de ser solicitada
Bolsa de accesorios de montaje incluida

Tipo embalaje - Unitario: Palet

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 1.09 x 1.05 x 0.6

Peso neto unitario (kg): 72,698

Peso bruto unitario (kg): 79,968

Códigos

Código GTIN-13: 8431044025186

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000784

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Ref: PC1000

Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PC1000.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/PC1000.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PC1000.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92869