Ref: PSC1200

Serie Baltic

Pupitres metálicos IP55

Pupitre acero laminado IP55. Panel de sinóptico y control 1200 mm



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Autoportante
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1415 x 1200 x 950
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1415 x 1200 x 950
Pupitre CONTROL Prof. (mm):	500
Pupitre SINÓPTICO prof. (mm):	950

Ref: PSC1200

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Panel de control y sinóptico
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Consola
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No
Nº de cierres:	6+3x1P+3P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm
Nº Puertas Sinóptico vertical:	1
Nº Puertas Sinóptico horizontal:	1
Tipo puerta vertical delantera:	1 Pta. doble
Tipo puerta vertical trasera:	2 Ptas. dobles

Materiales

Material cierre:	Inserto en zamak, paletón en acero y carcasa en poliamida gris RAL 7037
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintado poliéster gofrado
Espesor cuerpo (mm):	1,5
Espesor puerta (mm):	1,5
Espesor tapa pasacables (mm):	1,5

Ref: PSC1200

Cargas máximas

Carga máxima puerta (kg): 11

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
494,0	617,5	741,0	864,5	988,0

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva: 2014/35/EU

Normas: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro: Flejados sobre palé, protegidos por cantoneras de nido de abeja y film retráctil
La placa se suministra en embalaje individual en caso de ser solicitada
Bolsa de accesorios de montaje incluida

Tipo embalaje - Unitario: Palet

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 1.55 x 1.25 x 1.03

Peso neto unitario (kg): 147,927

Peso bruto unitario (kg): 162,72

Códigos

Código GTIN-13: 8431044025148

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000784

Sostenibilidad

Fin de vida del producto: No necesita operaciones de reciclaje específicas

Ref: PSC1200

Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PSC1200.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/PSC1200.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PSC1200.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92869