Ref: RC500CV

Serie Calefacción

Calefacción

Resistencia calefactora con ventilación 500W 230V AC



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de producto:	Con ventilador

Características complementarias

Conexión eléctrica:	Terminal de conexión
Modo de fijación:	Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Tensión (V):	230 AC
Frecuencia (Hz):	60
Reversible:	No

Calefacción

Potencia de calefacción (W):	500
Posición de montaje:	Vertical
Elemento calefactor:	Resistencia PTC, autorregulada y con limitador de temperatura
Vida útil (h):	50 000 h a 25 ºC

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I
Temperatura de almacenamiento (ºC):	-30/+70

Materiales

Ref: RC500CV

Filtro:	No
Materiales libres de halógenos:	No
Material carcasa de conexión:	Plástico UL94 V0
Material radiador:	Aluminio extruido anodizado

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	216 x 85 x 85

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.222 x 0.085 x 0.085
Peso neto unitario (kg):	1,224
Peso bruto unitario (kg):	1,346

Códigos

Código GTIN-13:	8431044251028
Código arancelario:	85369095
Código ETIM 9.0:	EC000737

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/RC500CV.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/RC500CV.pdf

Ref: RC500CV

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/