Ref: RC60SV

Serie Calefacción

Calefacción

Resistencia calefactora sin ventilación 60W 110-250V AC/DC



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de producto:	Sin ventilador

Características complementarias

Tensión de alimentación (V):	110-250 AC/DC
Conexión eléctrica:	3 bornes de presión para cable flexible 0,5-1,5 mm² y cable rígido de 0,5-2,5 mm²
Modo de fijación:	Clip para raíl DIN 35 mm

Ventilación

Reversible:	No

Calefacción

Potencia de calefacción (W):	60
Corriente de conexión máxima (A):	3,5
Posición de montaje:	Vertical
Elemento calefactor:	Resistencia PTC, autorregulada y con limitador de temperatura

Datos técnicos

Grado de protección:	IP20
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase I
Temperatura de almacenamiento (ºC):	-45/+70

Materiales

Filtro:	No

Ref: RC60SV

Materiales libres de halógenos:	No
Material carcasa de conexión:	Plástico UL94 V0
Material radiador:	Aluminio extruido anodizado

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	184 x 70 x 60

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 62208; IEC 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en embalaje individual de cartón
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.07 x 0.07 x 0.06
Peso neto unitario (kg):	0,251
Peso bruto unitario (kg):	0,276

Códigos

Código GTIN-13:	8431044398693
Código arancelario:	85369095
Código ETIM 9.0:	EC000737

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/RC60SV.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/RC60SV.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/