Ref: RITUG20010050

Serie ICT: Ritu Modular y Compacto IP55

RITU modular y compacto IP55

RIT compacto sup./inf. 2000x1000x500 con placa de madera. Acero galvanizado

Características principales

Aplicación:	Telecomunicaciones
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Tipo de producto:	RIT compacto

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al fuego:	No
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	2000 x 1000 x 500
Dimensiones placa - AltoxAncho (mm):	1872 x 896

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca única
Puerta reversible:	Sí
Tipo de cierre:	Doble barra 5 mm
Placa:	Sí
Tipo de placa:	Madera
Nº de puertas:	1
Nº de cierres:	1x3P
Cierre - Tipo llave:	Doble barra 5 mm Llave zamak incluida

Ref: RITUG20010050

Materiales

Calidad del material:	Acero galvanizado
Material cierre:	Inserto en zamak, paletón en acero y carcasa en poliamida gris RAL 7037
Material placa:	Madera
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Gris RAL 7035
Acabado:	Pintado poliéster gofrado
Espesor puerta (mm):	2
Espesor placa (mm):	18

Packaging

Suministro:	Suministrados sobre palé, protegidos con cantoneras de nido de abeja y film retráctil La placa se suministra montada 2 cáncamos de elevación colocados Tapas para la entrada de cables colocadas Llave
Tipo embalaje - Unitario:	Palet
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	2.175 x 1.05 x 0.65
Peso neto unitario (kg):	151,16
Peso bruto unitario (kg):	166,277

Códigos

Código GTIN-13:	8431044060606
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000374

Descargas (links)

Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/RITUG20010050.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/92871