Ref: ROC34APO

Serie Roc

Cajas de doble aislamiento en poliéster IP66

Caja doble aislamiento IP66 poliéster 3x4 módulos. Tapa PC opaca alta



Características principales

Aplicación:	Automatización y control
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	270 x 360 x 201
Capacidad/Número de módulos:	3x4
Calidad del material:	Poliéster con fibra de vidrio

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66
Resistencia al impacto:	IK09
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-30 / +60
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II
Clase térmica (ºC):	105 ºC (A)

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	270 x 360 x 201
Sujeción a pared - AltoxAncho (mm):	245 x 335
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	250 x 340 x 184

Ref: ROC34APO

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	3x4
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca alta
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Tipo de cuerpo:	Compacto
Tipo de cierre:	Con tornillos
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material junta:	Poliuretano
Color:	Gris RAL 7035

Ref: ROC34APO

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	960
Regidez dieléctrica (kV/cm):	>5

Disipación de potencia: Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)

20	25	30	35	40
23,4	29,3	35,2	41,0	46,9

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos conexión y control de baja tensión.

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Packaging

Suministro:	Suministrados en caja única por múltiplos de embalaje **Cada referencia incorpora:** Bolsa de cuatro tornillos de cierre (Ref 29551), excepto la caja ROC32, que incluye los tornillos referencia 29555, y la caja ROC42 que incluye los tornillos de cierre con precinto 29554 Bolsa de cuatro tornillos para la fijación de la placa
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	4
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.27 x 0.36 x 0.201
Peso neto unitario (kg):	2,03
Peso bruto unitario (kg):	2,233

Códigos

Código GTIN-13:	8431044123899
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC002600

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas

Ref: ROC34APO

Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ROC34APO.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ROC34APO.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ROC34APO.pdf
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/